

AUTOMATYCZNY ZMIĘKCZACZ WODY



REGENERACJA ROZPOCZYNA SIĘ AUTOMATYCZNIE W TRYBIE CZASOWYM /
DOSTĘPNA WODA PODCZAS REGENERACJI

PARAMETRY TECHNICZNE:

MODEL	ECO- 5 B65 C
NOMINALNY PRZEPŁYW WODY [L/min]	0 - 20
ILOŚĆ UZDATNIONEJ WODY POMIĘDZY REGENERACJAMI PRZY 10°dH (TWARDZOŚCI OGÓLNEJ GH)	1500
ZUŻYCIE SOLI [kg]	0,7
CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]	2,0 - 6,0
MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY [°C]	< 30
WYMIARY (DŁ/SZER/WYS) [mm]	395 / 235 / 520
WAGA [kg]	10
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA [CAL]	3/4
ILOŚĆ ZŁOŻA [LITRY]	5
POBÓR MOCY [W]	3
GWARANCJA [MIESIĄCE]	12



Głowica: B65

Elektromechaniczna głowica sterująca. Proces regeneracji odbywa się w trybie czasowy, co zaprogramowaną ilość dni (np. co 6 dni) rozpoczynając się o ustalonej godzinie (2:00 w nocy). Urządzenie łatwe w obsłudze, bardzo niezawodne. Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda. Głowica może być wyposażona w mieszacz wody.



| MIJAR UZDATNIANIE WODY |
| Azotowa 15b | 41-503 Chorzów | POLSKA |
| tel/fax: +48 32/289 96 74 |
| biuro@mijar.pl | www.mijar.pl |